

La porte coupe feu :

Coulissantes où battantes à 1 où 2 vantaux, les portes coupe feu ASA Fermetures sont homologuées aux normes françaises NFS 61 937, et posées par nos équipes agréées. Selon votre configuration et vos besoins nous pourrions vous conseiller sur le produit et la pose la plus adaptée. Portes coupes feux battantes sont composées d'une huisserie en tôle 20/10 avec d'étanchéité sur 3 côtés et sur le battant, et d'un tablier formé d'un isolant collé pris en sandwich entre deux tôles en acier 12/10 riveté. Articulation par 3 paumelles par vantail, montées sur roulement à billes et vissées sur le vantail. L'ensemble est livré en finition standard électro-zinguée. En équipement standard : 1 anti-panique, 1 point où serrures pêne 1/2 tour où ferme porte côté intérieur où crémone, pour toute autre équipement nous consulter.

Options : Finition galvanisée, finition laquée, oculus de 386 x 386, imposte, étanchéité basse. Portes coulissantes coupe feu 1 où 2 heures composées d'un isolant collé pris en sandwich entre deux tôles en acier 10/10, caisson en tôle pliée de 2 mm et chicane en tôle pliée de 2 mm chevillée. L'ensemble est livré en finition standard électro-zinguée. Déclencheur thermique en équipement standard. En option, Finition galvanisée, déclencheur thermo-magnétique, DAD, détecteur, Ralentisseur.