

Porte sectionnelle vitrée :

Portes sectionnelles constituées de panneaux aluminium vitrées, standard en aluminium anodisé 20 microns, teinte naturelle. Les panneaux sont constitués de profilés en aluminium extrudés avec remplissage simple ou double vitrage acrylique ou polycarbonate, également possible en polycarbonate alvéolaire 16 et 19 mm, l'ensemble est fixé avec des parcloles en aluminium anodisé. Joints d'étanchéité au sol, au linteau, latéral et entre panneaux. Des roulettes en nylon avec des roulements autolubrifiants sont montés sur des supports réglables et font coulisser le tablier dans les rails de guidage en acier galvanisé. Des câbles acier de qualité aviation relient le tablier au système d'équilibrage constitué de ressorts de torsion montés sur des axes 25,4 mm.

Caractéristiques techniques :

PANNEAU: Structure aluminium anodisé 20 microns,(option laquage au RAL). Remplissage au choix du client simple où double vitrage, acrylate ou polycarbonate, 3 mm possibilité de mixage. Remplissage polycarbonate alvéolaire couleur opaque, bronze, translucide. Parcloles aluminium anodisé.

ARTICULATIONS: Charnières intermédiaires en acier galvanisé. Charnières de rives en acier galvanisé avec consoles réglables.

GUIDAGE:

- Galets à billes, réglables (meilleur roulement et tenue dans le temps).

COMPENSATION:

- Ressorts de torsion montés sur axe 25.4 avec parachute.

ETANCHEITE:

- Latérale par joints double densité montés sur montants verticaux

- Haute par joint caoutchouté monté sur support aluminium

- Basse par joint caoutchouc monté sur support aluminium avec lèvre extérieure servant de bavette

- Entre panneaux par joint de compression

OPTIONS COURANTES:

-> Motorisation

-> Portillon incorporé ou attenant

-> Hublots ou bandes vitrées

Autres données :

Ecoinçons.....120 mm

Ecoinçon côté treuil.....250 mm

Ecoinçon côté moteur.....280 mm

Retombée de linteau standard.....420 mm

Retombée de linteau mini.....180 mm

Versions :

- > Manuelle
- > Treuil
- > Motorisée
- > Semi-automatique
- > Automatique