

PORTES RAPIDES A EMPILAGE

Porte rapide à repliement motorisée avec une grande résistance mécanique.
Installation à l'intérieur ou à l'extérieur, spécialement dans des zones avec du vent.
Conçue pour des accès de grandes dimensions dans le secteur industriel et commercial.

STRUCTURE

- Rails en aluminium extrudé et anodisé avec joint EPDM.
- Linteau en aluminium anodisé, avec fermeture en PVC ignifuge.
- Console d'appuis, la base des guides, profileries et visseries en acier inoxydable.

MOTEUR

Alimentation: 380V + neutre. - Puissance: 120 Nm. - Tr-mn: 90 -
Vitesse d'ouverture et fermeture: 0,60m/s
Limiteur de course électronique.
Mécanismes de contrôle de freinage.
Engrenages à faible bruit - Ne nécessite pas d'entretien

COFFRET DE COMMANDE

- Contrôle digital de réglage et positionnement de la porte.
- Modèle standard équipé de deux contacteurs; tension de commande de 24V, 50 Hz
- Contacteurs de blocage mécanique et longue durée.
- Ensemble de sorties axiales de grande qualité pour des connections externes.
Boîtier protecteur en matière plastique Ip65. - Circuit triphasé 380+N+PE.

SÉCURITÉ

Récepteur photoélectrique polarisé.
Bande de fréquences de sécurité avec guidage optique adapté à la réglementation en vigueur (20Kg pression statique/ 40 Kg pression dynamique).
Interrupteur d'arrêt d'urgence intérieur et extérieur.

TOILE

En PVC gamme 12 de 950g/m².
Résistant aux températures comprises entre 30° et 70° Conforme aux normes UNE et ISO de contrôle de déchirure et traction 1421 et 53326
Résistante au feu Réglementation M2.
Traitement U.V. pour la protection contre les effets du soleil.
Fenêtres en PVC "CRISTAL" conformes aux normes M2
Renforts soudés en acier galvanisé.